



Голографический невидимый экран·Серия F

Технические характеристики

Модель	F3				F6			
Размеры экрана (мм)	238	192	159	115	238	192	159	115
Размеры дисплея (мм) (ш*в)	5250*3000	4250*2400	3500*2000	2500*1500	5250*3000	4250*2400	3500*2000	2500*1500
Размеры профиля (мм) (ш*в)	5250*3016*66	4250*2416*66	3500*2016*66	2500*1508*66	5250*3016*66	4250*2416*66	3500*2016*66	2500*1508*66
Разрешение (точка) (ш*в)	1344*768	1088*614	896*512	640*384	840*480	680*384	560*320	400*240
Размеры модуля (мм) (ш*в)	250*1000/250*1200/250*1500/250*2000				250*1000/250*1200/250*1500/250*2000			
Разрешение модуля (точка) (ш*в)	64*256/64*307/64*384/64*512				40*160/40*192/40*240/40*320			
Спецификация светодиода	2121				2121			
Шаг пикселя (мм) (горизонтально / вертикально)	3.91-3.91				6.25-6.25			
Плотность пикселей (точек/м2)	65536				25600			
Коэффициент прозрачности	92%				95%			
Яркость (кд/м2)	≥3000(Black Body) ≥5000(White Body)				≥5000(White Body)			
Максимальная потребляемая мощность (Вт/м²)	865 Body)				865			
Средняя потребляемая мощность (Вт/м²)	330				330			
Цветовая температура(К)	3000~10000				3000~10000			
Режим сканирования	Static Driving (Single Pixel Single Control)				Static Driving (Single Pixel Single Control)			
Частота смены кадров (Гц)	60~120				60~120			
Тип инкапсуляции	Интегрированная световая панель и панель управления				Интегрированная световая панель и панель управления			
Продолжительность жизни	≥100,000.00 ч.				≥100,000.00 ч.			
Конфигурация пикселей	16bit				16bit			
Входное напряжение	AC100~240V 50/60 Hz				AC100~240V 50/60 Hz			
Рабочее напряжение	DC 4.2V ± 0.2V				DC 4.2V ± 0.2V			
Рабочая температура	-20°C~50°C				-20°C~50°C			
Рабочая влажность	Влажность: 20% -85% (без конденсации)				Влажность: 20% -85% (без конденсации)			
Температура хранения	Temperature -20°C~60°C				Temperature -20°C~60°C			
Влажность при хранении	Влажность: 10% -85% (без конденсации)				Влажность: 10% -85% (без конденсации)			
Степень защиты	IP 20				IP 20			
Метод установки	Подвешивание				Подвешивание			
Среда установки	В помещении				В помещении			
Способ упаковки	Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case				Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case			