



Голографический невидимый экран·Серия S

Технические характеристики

Model	S3-1000*1000	S6-1000*1000	S10-1000*1000
Спецификация светодиода	2121	2121	2727
Шаг пикселя (мм) (горизонтально / вертикально)	3.91-3.91	6.25-6.25	10.0-10.0
Плотность пикселей (точек/м2)	65536	25600	10000
Коэффициент прозрачности		95%	95%
Размеры дисплея (мм) (ш*в)		1000*1000	960*1000
Размеры профиля (мм) (ш*в)	1000*1000	1000*1000	960*1000
Разрешение	256*256	160*160	96*100
Яркость (кд/м2)	≥3000(White Body)	≥5000(White Body)	≥7000(White Body)
Максимальная потребляемая мощность (Вт/м²)	865	865	800
Средняя потребляемая мощность (Вт/м²)	330	330	300
Вес	6	6	8
Цветовая температура(K)	3000~10000	3000~10000	3000~10000
Режим сканирования	Static Driving (Single Pixel Single Control)	Static Driving (Single Pixel Single Control)	Static Driving (Single Pixel Single Control)
Частота смены кадров	60~120	60~120	60~120
Продолжительность жизни	≥100,000.00 ч.	≥100,000.00 ч.	≥100,000.00 ч.
Конфигурация пикселей	16bit	16bit	16bit
Входное напряжение	AC100~240V 50/60 Hz	AC100~240V 50/60 Hz	AC100~240V 50/60 Hz
Рабочее напряжение	DC 4.2V ± 0.2V	DC 4.2V ± 0.2V	DC 4.2V ± 0.2V
Рабочая температура	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C
Рабочая влажность	20% -85% без конденсации	20% -85% без конденсации	20% -85% без конденсации
Температура хранения	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
Влажность при хранении	10% -85% без конденсации	10% -85% без конденсации	10% -85% без конденсации
Степень защиты	IP 20	IP 20	IP 20
Метод установки	Фиксированная установка	Фиксированная установка	Фиксированная установка
Среда установки	В помещении	В помещении	В помещении
Метод технического обслуживания	Доступ к сервисам на обратной стороне	Доступ к сервисам на обратной стороне	Доступ к сервисам на обратной стороне
Способ упаковки	Single Cabinet Packaging	Single Cabinet Packaging	Single Cabinet Packaging
Power Box Packing Specification(30pcs per box)(mm)	L1000*W960*H55mm	L1000*W960*H55mm	L1000*W960*H55mm